

FABRICANT FRANÇAIS 



SOLEM

L'IRRIGATION CONNECTÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ

AGRICULTURE CONNECTÉE

HORTICULTURE | ARBORICULTURE | VITICULTURE

solem-irrigation.com

EDITION 2026

APP & PLATEFORME GRATUITES



L'APP POUR PILOTER L'IRRIGATION AGRICOLE DE VOS PARCELLES




Gagnez jusqu'à **50% d'autonomie** sur vos produits à pile en activant l'**Eco Mode** en hiver et pendant la saison d'irrigation.



LA PLATEFORME EXPERTE POUR LES PROFESSIONNELS

Grâce à **MySOLEM CANOPY** et à la fonctionnalité **CLUSTER**, profitez gratuitement des fonctions avancées de notre plateforme : cartographie par site, gestion des accès utilisateurs, programmation rapide de toutes vos parcelles etc.



NOUVELLE GÉNÉRATION

+ de simplicité
+ d'autonomie
pour plus de
performance

GAMME

NOUVELLE GÉNÉRATION




PASSERELLES

- 16 Station Irrigation Passerelle 4G & données climatiques
- 17 LR-BST-REACT Passerelle 4G
- 17 LR-MB Passerelle d'intérieur Wi-Fi




PROGRAMMATEURS

- 19 LR-PM À pile, pour vanne maîtresse & pompe
- 20 LR-AG À pile
- 21 LR-AG-ECO  À pile, avec débitmètre intégré ou panneau photovoltaïque
- 23 RELAY Boîtier de commande pompe



SONDES CONNECTÉES

- 26 LR-MS À pile, module sonde
- 27 LR-MS-ECO  À pile, module sonde avec panneau photovoltaïque ou débitmètre intégré
- 29 LR-MS SDI12 À pile, module sonde
- 30 Sondes Individuelles ou en kit
- 36 LR-PR À pile, module capteur de pression connecté

GAMME Bluetooth



PROGRAMMATEUR

- 39 BL-AG À pile

PILOTEZ ET AUTOMATISEZ VOTRE INSTALLATION GLOBALE À DISTANCE

800m* : 25 modules

My SOLEM



Programmez votre irrigation à l'aide des données météo

Asservissez vos vannes à vos capteurs



LoRa

Garantissez le bon fonctionnement de vos vannes

Sécurisez le fonctionnement de votre pompe

LR-PR



0-16 bars

LR-PR



0-16 bars

Filtration

Relais 220V



LR-PM




Suivez & enregistrez vos conso d'eau

Soyez alerté en cas de risque de fuite

Synchronisez automatiquement la programmation de votre vanne maîtresse avec celle de vos programmeurs

Apportez la juste quantité d'eau au bon moment



MySOLEM Canopy

L'irrigation à grande échelle



Géolocalisez vos modules d'irrigation



Toutes vos données en un clin d'oeil
via votre tableau de bord



Evaluez l'impact et l'évolution
de votre irrigation grâce à la vue satellite



Partagez l'accès à vos équipements
avec vos équipes



Accédez à l'historique & au suivi en temps réel
de votre irrigation



Contrôlez l'effectivité de votre irrigation
grâce à la **supervision** de votre réseau hydraulique



Canopy mobile

Retrouvez vos parcelles sur l'application MySOLEM
et collaborez avec vos équipes en toute simplicité.



SCANNEZ
& DÉCOUVREZ
CANOPY !

REGROUPEZ VOS STATIONS

Toutes vos programmations en un clin d'oeil




Fonctionnalité CLUSTER

Regroupez toutes les stations de vos programmeurs d'un même réseau primaire pour n'en faire qu'un seul :

- Vue synthétique de l'ensemble de vos stations
- Visualisation de votre consommation d'eau journalière par station et au global
- Soyez alerté en cas de sous-débit ou sur-débit lors de votre programmation.
- Synchronisez automatiquement la vanne maîtresse et évitez des risques de sur-pression.
- Visualisez l'impact de votre water budget sur la programmation.

Mode séquentiel automatique avec parallélisation

En activant le Mode séquentiel automatique, programmez facilement vos stations en séquentialisant automatiquement les stations souhaitées. Uniquement compatible avec le LR-AG et LR-AG-ECO.



MYSOLEM ÉVOLUE


Des fonctionnalités pour une irrigation de précision

Vue satellite

Visualisez l'évolution de l'index de végétalisation de vos parcelles pour garantir la performance de votre irrigation en obtenant des images satellites au maximum tous les 5 jours.

Évapotranspiration

Passez à une irrigation de précision en tenant compte de l'évapotranspiration.



Tour d'eau (Looping)

Programmez vos durées d'arrosage de vos LR-AG par station (sur 24h) et créez votre boucle initiale sur 40 jours max. puis répétez indéfiniment cette boucle. Changez l'ordre de démarrage de vos stations, ajoutez les débits associés et bénéficiez d'un plus grand nombre de fenêtres de programmation par station.


Fonctionnalité disponible uniquement dans un Cluster de programmeurs LR-AG et LR-AG-ECO.

GÉREZ VOTRE FERTIRRIGATION avec le LR-AG




Contrôlez votre fertirrigation

Le programmeur agricole LR-AG vous permet de piloter les voies d'irrigation de manière indépendante ainsi qu'une pompe de fertirrigation manuelle ou électrique. Vous automatisez l'apport d'intrants au travers du réglage de la programmation du LR-AG dans un périmètre beaucoup plus large.



La vue résumée

La vue résumée du CLUSTER vous permet de visualiser en un clin d'œil votre programmation standard et celle de votre fertirrigation (ligne mauve). Profitez-en pour vérifier que votre programmation n'impactera pas le débit de votre vanne maîtresse ou pompe.



L'INTELLIGENCE MYSOLEM Automatisez vos actions grâce aux sondes



Suivez vos données

Grâce au LR-MS et à nos passerelles 4G et Wi-Fi, les données de vos sondes sont remontées automatiquement sur la plateforme MySOLEM. Ainsi, suivez et exportez vos données (Excel, CSV, JSON) et ajustez automatiquement vos programmations en fonction de celles-ci.



Exploitez vos données pour automatiser votre irrigation

En définissant les seuils min/max de vos sondes, vous pouvez automatiser les actions sur vos programmeurs via la plateforme MySOLEM.

Activez ou éteignez une vanne ou une pompe



Éteignez tous vos boîtiers automatiquement



Alerte de dépassement de seuils
Renseignez des seuils pour être alertés en cas de franchissement.

Seuil bas ☐ Seuil haut ☐

Modules liés


Modules
Liste de votre LR-MS les modules qui seront pilotés par les actions suivantes. Les modules appartenant à un cluster doivent être liés avec précision, ils sont marqués d'une icône.

Action
Tous les modules liés au LR-MS seront impactés.

Seuil bas non atteint :

Dépassement du seuil haut :

Retour à la normale :



PILOTEZ VOTRE SYSTÈME D'IRRIGATION OÙ QUE VOUS SOYEZ

Connectez vos modules grâce à la technologie radio LoRa™ pour créer des installations pilotables à distance. Déployez simplement les programmeurs SOLEM sur le terrain sans vous soucier de câblage ou d'alimentation électrique supplémentaire.

1




Téléchargez l'app gratuite

Installez vos produits en quelques minutes, effectuez vos programmations à proximité ou à distance.



2



Connectez votre passerelle

Installez votre passerelle en Wifi ou en 4G pour piloter vos modules à distance !

3



Connectez vos modules à votre passerelle

Associez vos programmeurs et vos modules sondes à votre passerelle en quelques minutes. C'est prêt.

Contrôlez facilement votre consommation d'eau à distance !



Connectez un compteur d'eau à vos programmeurs pour surveiller votre consommation.



Stoppez automatiquement votre pompe ou vanne maitresse via la plateforme MySOLEM.



Configurez des seuils selon vos besoins.



Détectez les fuites, économisez de l'eau.









NOUVEAU

Station d'irrigation

Passerelle 4G & station météo

Piloter vos modules à distance

La station d'irrigation est une passerelle d'extérieur 4G communiquant grâce à sa carte SIM. Elle est 100% autonome sur panneau solaire et pré-équipée de quatre sondes. Deux-en-un, il s'agit d'une station météo fournissant des données climatiques et d'une passerelle capable de gérer à distance plus de 200 stations en radio LoRa™. Transférez vos programmations et paramétrages simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez ! Enfin, regroupez l'ensemble des données de vos sondes pour les visualiser en un clin d'oeil.

| | | | |
|------------------|---|-----------|---|
| Distance modules | 800* _m | Connexion | 4G LoRa Bluetooth |
| Modules | jusqu'à 24/99 | Fixation | Mât fourni  |
| Alimentation |  | Contrôle | À distance     |

100% autonome sur panneau solaire !

Données météo



Sondes pré-câblées



Alimentation solaire

Connexion en temps réel¹

DOCUMENTS



*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
¹Synchronisation au serveur toutes les 15 minutes








NOUVEAU

LR-BST-REACT

Passerelle 4G

Piloter vos modules à distance

La LR-BST-REACT est une passerelle d'extérieur 4G communiquant grâce à sa carte SIM. Elle peut gérer à distance jusqu'à 25 modules. Elle est idéale pour les espaces verts isolés sans Wi-Fi. Branchée sur secteur ou entièrement autonome lorsqu'elle est reliée directement à un panneau solaire, elle convient parfaitement aux espaces dépourvus d'alimentation électrique. Transférez vos programmations et paramétrages simplement et soyez alerté en temps utile où que vous soyez !

| | | | |
|------------------|---|-----------|---|
| Distance modules | 800* _m | Connexion | 4G LoRa Bluetooth |
| Modules | jusqu'à 25/100 | Fixation | Fixations fournies  |
| Alimentation |   | Contrôle | À distance     |

La réactivité en réseau 4G



100% autonome sur
panneau solaire



Connexion fiable

Connexion en temps réel¹

NOUVEAU

**LR-MB**

Passerelle
d'intérieur Wi-Fi.

Connectez jusqu'à
100 modules !

DOCUMENTS



*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
¹Synchronisation au serveur toutes les 15 minutes



JUSQU'À
5ans
D'AUTONOMIE

PROGRAMMATEURS

NOUVEAU

LR-PM



Pilotez votre vanne maîtresse ou votre pompe automatiquement

Le LR-PM est un programmateur d'irrigation Bluetooth® et LoRa™ étanche, à pile, capable de piloter une vanne maîtresse ou une pompe. En association avec une passerelle Wi-Fi ou 4G, il synchronise automatiquement l'ensemble des programmations d'arrosage des modules reliés sur le même réseau d'eau (compatible LR-AG). Visualisez l'ensemble de vos programmations en un clin d'oeil et optimisez le débit de la pompe en fonction de la programmation de vos vannes.

Compatibilité



Alimentation



Entrée : 1



Connexion



Stations

1

Contrôle



Sécurisez votre réseau hydraulique




Étanche (IP68)



Contrôle de la conso. d'eau



Contrôle de l'allumage de la pompe



*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
** Pressostat (voir p.37).

GARANTIE 3ANS












SOLEM 19

NOUVEAU


LR-AG

Programmateur LoRa™ à pile


Le LR-AG est un programmeur d'irrigation Bluetooth® et LoRa™ étanche à pile capable de programmer des vannes de manière indépendante. Ce programmeur peut ouvrir jusqu'à 6 vannes en même temps. Sa programmation permet également d'arroser simplement de manière cyclique.

| | | | |
|--------------------|---|--------------|---|
| Compatibilité | Électrovanne 9V  | Alimentation |  9V |
| Entrée capteur : 1 |  ou  ** | Connexion |    |
| Stations | 1/2/4/6 | Contrôle | À distance     |

Idéal pour la programmation volumique

p.2

Eco Modep.9

Supervisionp.10

Cluster et Tour d'eauOuverture de vannes en simultanée Contrôle de la conso. d'eau Contrôle de la pression Arrosage / réessuyage 













*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
 ** Pressostat (voir p.37).



LR-AG-ECO





Programmateur LoRa™ rechargeable avec débitmètre ou panneau photovoltaïque

Le LR-AG-ECO est un programmeur d'irrigation Bluetooth® et LoRa™ étanche à pile reprenant les caractéristiques du LR-AG. Il intègre également une batterie rechargeable grâce à un panneau photovoltaïque ou une turbine installée sur le réseau d'eau pour étendre l'autonomie de la pile 9V. La turbine intègre un débitmètre qui mesure votre consommation d'eau, contrôle votre débit et identifie les risques de fuites. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez.

| | | | |
|--------------------|---|--------------|---|
| Compatibilité | Électrovanne 9V  | Alimentation |  ou  +  |
| Entrée capteur : 1 |  ou  ** | Connexion |   |
| Stations | 1/2/4/6 | Contrôle | À distance     |

2 fois plus d'autonomie

-  Batterie rechargeable
-  Configuration flexible
-  Ouverture de vannes en simultanée
-  Contrôle de la conso. d'eau
-  Contrôle de la pression
-  Arrosage / réessuyage

p.2

Eco Modep.9

Supervisionp.10

Cluster et Tour d'eau

*Jusqu'à 800m de portée. Plage variable en fonction de la configuration de l'installation
 ** Pressostat (voir p.37).




RELAIS

Relais




Boîtier de commande pour programmeur à pile

Le relais de commande (RELAY) permet de commander tout type d'appareil électrique (pompe par exemple) à partir d'un programmeur 9V LoRa™ et Bluetooth®. La commande d'arrosage provenant du programmeur actionne l'ouverture ou la fermeture du relais de commande.

| | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|
| Compatibilité | Tout type d'appareil (jusqu'à 230V-16A) | Connexion filaire |  |
| Entrée | 1 | Distance filaire max. | Pour l'entrée 30 m |

Commandez à distance !

Se commande à distance grâce à un programmeur 9V LoRa™ et Bluetooth® (lui-même associé à un point d'accès de type LR-MB-30 ou LR-BST-REACT).



SONDES CONNECTÉES

OPTIMISEZ VOS CULTURES AVEC UNE IRRIGATION ADAPTÉE



NOUVEAU

LR-MS

Module sonde LoRa™ à pile

Le LR-MS est un module d'acquisition de données de capteurs divers étanche à pile. Ce module peut connecter de nombreux capteurs : des sondes météo (pluie, humidité de l'air, anémométrie et température) mais aussi des compteurs d'eau, des sondes d'humidité du sol, des tensiètres, des sondes de niveaux et bien d'autres. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez. Depuis la plateforme MySOLEM.com, vous pouvez consulter et extraire vos données et même automatiser votre arrosage en fonction des seuils que vous aurez défini pour chaque capteur.

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Compatibilité | | Connexion | |
| Entrées capteurs | 1 / 4 | Distance sonde | 30 m |
| Alimentation | | Contrôle | À distance |

Adaptez votre irrigation grâce aux données de vos sondes

p.2

Eco Mode

Sondes diverses

Seuils d'alertes configurables

Extraction des données

p.9

Supervision

DOCUMENTS



JUSQU'À
5ans
D'AUTONOMIE

LR-MS-ECO

Module sonde LoRa™ rechargeable avec panneau photovoltaïque ou débitmètre

Le LR-MS-ECO est un module d'acquisition de données de capteurs divers LoRa™ étanche à pile reprenant les caractéristiques du LR-MS. Il intègre également une batterie rechargeable grâce à un panneau photovoltaïque ou une turbine installée sur le réseau d'eau pour étendre l'autonomie de la pile 9V. La turbine intègre un débitmètre qui mesure votre consommation d'eau, contrôle votre débit et identifie les risques de fuites. Associé à une passerelle Wi-Fi ou 4G, accédez à vos données où que vous soyez.

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|-------------------|
| Compatibilité | | Connexion | |
| Entrées capteurs | 1 / 4 | Distance sonde | 30 m |
| Alimentation | ou | Contrôle | À distance |

2 fois plus d'autonomie

Batterie rechargeable

Configuration flexible

Sondes diverses

Seuils d'alertes configurables

Extraction des données

p.2

Eco Mode

p.9

Supervision

DOCUMENTS





JUSQU'À
5ans
D'AUTONOMIE

SONDES






NOUVEAU

LR-MS-SDI12






Module sonde LoRa™ à pile

Le LR-MS-SDI12 est un module d'acquisition de données de capteurs divers étanche, à pile, reprenant les caractéristiques du LR-MS. Ce module est compatible avec diverses sondes fonctionnant sur protocole SDI-12.

| | | | |
|----------------|---|----------------|---|
| Compatibilité |  ... | Connexion |  |
| Entrée capteur | 1 | Distance sonde | 30 m |
| Alimentation |   | Contrôle | À distance  |



Adaptez votre irrigation grâce aux données du sol

-  Sondes diverses dont sondes capacitatives multi-niveau
-  Seuils d'alertes configurables
-  Extraction des données

p.2

Eco Mode

p.9

Supervision



GARANTIE 3ANS

Sondes connectées

Personnalisez le suivi de votre exploitation



Tensiomètre d'humidité WATERMARK



Sonde d'humidité WATERSCOUT SM100 /
DECAGON EC-5 & EC-10 HS / TEROS 10 & 12 /
Capacitives multi-niveau HYDRASCOUT / SENTEK




Pluviomètre DAVIS et HONDE



Anémomètre IED ELECTRONICS
ANEMO4403



Compteur d'eau à impulsion



Sonde température PT100



Capteur de pression HUBACONTROL / WIKA



HM 1500 LF



Sonde de niveau 712 HUBACONTROL



VOIR LE TUTORIEL

Comment installer une sonde avec MySOLEM ?

Comment choisir votre module sonde ?

| SONDES | MODULES SONDES | | | | | |
|--------------|----------------|--------|------------|------------|-------------|-------|
| | LR-MS1 | LR-MS4 | LR-MS1-ECO | LR-MS4-ECO | LR-MS-SDI12 | LR-PR |
| Température | | • | | • | | |
| Pluviométrie | • | • | • | • | | |
| Anémométrie | • | • | • | • | | |
| Débitmétrie | • | • | • | • | | |
| Humidité | • | • | • | • | • | |
| Tensiométrie | • | • | • | • | | |
| Pression | | | | | | • |
| Pressostat | • | • | • | • | | |
| Hygrométrie | • | • | • | • | | |
| Niveau (eau) | • | • | • | • | | |

Pour plus d'informations, contactez notre équipe commerciale.


+ 33 (0)4 67 59 99 75

commercial@solem-irrigation.com

Sondes d'humidité multi-niveau

Mesurez le taux d'humidité de vos sols à plusieurs profondeurs

Grâce aux sondes d'humidité multi-niveau, optimisez la quantité d'eau apportée à vos cultures : maintenez un niveau d'humidité optimal en mesurant le taux d'humidité du sol ou du substrat à différents niveaux. Soyez alerté en temps utile et apportez la bonne quantité d'eau au bon moment !



Suivez l'humidité et la température de vos sols avec précision



Sondes compatibles avec

✓ LR-MS-SDI12




Sondes d'humidité

Mesurez le taux d'humidité de vos sols

Grâce aux sondes d'humidité, optimisez la quantité d'eau apportée à vos cultures : maintenez un niveau d'humidité optimal en mesurant le taux d'humidité du sol ou du substrat grâce au positionnement de vos sondes (unitaire ou multiples). Soyez alerté en temps utile et apportez la bonne quantité d'eau au bon moment !



Suivez l'humidité de vos sols en temps réel*



Sondes compatibles avec

✓ LR-MS

✓ LR-MS-ECO



Sonde tensiométrique

Contrôlez la tension hydrique de vos sols

Vérifiez le développement racinaire de vos plantes. Faites des économies d'eau.




Veillez au bon développement de vos cultures



Contrôlez la présence du bulbe d'eau, propice au développement racinaire, en positionnant vos sondes à différentes profondeurs en fonction du type de sol, de la plante, de l'enracinement, etc.



Adaptez vos programmes d'arrosage afin d'apporter la juste quantité d'eau, au moment bon moment.



Sonde de niveau

Mesurez le niveau d'eau de vos cuves


La sonde de niveau permet de mesurer tous types de réservoirs. Connecté à un module sonde, elle vous permettra de remonter les données et de vous alerter selon les seuils hauts et bas que vous aurez défini.




Automatisez le remplissage de vos cuves



Connectez un programmeur LoRa™ à votre pompe pour automatiser le remplissage de votre cuve.



Automatisez votre installation



LR-PR

Capteur de pression connecté



Le LR-PR est un ensemble composé d'un module d'acquisition étanche Bluetooth® / LoRa™ équipé de son capteur de pression. Ce kit manomètre remonte, sur la plateforme ou l'application MySOLEM, les mesures de pression comprises **entre 0 et 16 bars**, permettant de contrôler la pression de votre installation. Dès lors que vous aurez défini des seuils de déclenchement, la plateforme MySOLEM vous alertera en cas de dépassement et vous permettra de protéger vos équipements.


| | | | | |
|---------------|---------------------|------|-----------|--------------------|
| Compatibilité | Capteur de pression | 0-16 | Connexion | LoRa Bluetooth NFC |
| Entrée | 1 | | Contrôle | À distance |
| Alimentation | | 9V | | |

Sécurisation du réseau hydraulique



- Contrôle de la pression
- Seuils d'alertes configurables
- Extraction des données

- p.2 Eco Mode
- p.9 Supervision



*La garantie concerne uniquement le boîtier.

Pressostat


Détecteur de pression pour programmeurs



Le pressostat est le produit idéal pour garantir le bon fonctionnement de vos électrovannes selon la programmation de vos programmeurs. Assurez-vous que vos électrovannes se soient bien déclenchées et en cas d'anomalie, recevez une alerte sur votre téléphone portable ou par e-mail. Il permet aussi de gagner du temps dans l'analyse de problème technique du réseau hydraulique.

| | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| Compatibilité | LR-AG/LR-AG-ECO/LR-PM | Connexion filaire |
|---------------|-----------------------|-------------------|

Contrôle du bon fonctionnement des vannes



- Contrôle du statut de la vanne
- Alertes en cas d'anomalie








PILOTEZ VOTRE IRRIGATION AGRICOLE À PROXIMITÉ

BL-AG






Programmateur Bluetooth® à pile

BL-AG est un programmeur d'irrigation Bluetooth® étanche, capable de programmer jusqu'à 4 vannes de manière indépendante. Il est conçu pour les professionnels souhaitant irriguer leurs parcelles de manière simple et connectée avec un smartphone.

| | | | |
|-------------------|---|--------------|---|
| Compatibilité | électrovanne 9V  | Alimentation |  |
| Entrée capteur: 1 |  | Connexion |  |
| Stations | 1/2/4 | Contrôle | Proximité (10m)  |



La simplicité d'utilisation en 9V

-  Ouverture de vannes en simultanée
-  Arrosage / réessuyage
-  Prog. volumétrique / millimétrique





Des produits & des services de qualité

SOLEM s'engage à offrir un service performant et sécurisé.



Application & plateforme

Gratuites et disponibles 24h/24* pour gérer à distance l'ensemble des produits SOLEM.



Système évolutif

Capacité à supporter un nombre de produits illimité.



Protection des données

Nos serveurs sont hébergés en France et gérés par SOLEM.



Sauvegarde des données

Backup toutes les 6h pour limiter les risques de perte de données.



Support technique

Des experts à votre service et à votre écoute pour vous conseiller dans vos projets d'irrigation.



3 ans de garantie

Tous les produits SOLEM (hors accessoires et pièces détachées) sont garantis 3 ans.

Liens utiles



App
MySOLEM



Plateforme
MySOLEM.com



Site internet
solel-irrigation.com



Chaîne Youtube
@SOLEMIrrigationFR

*Environ 12h de maintenance par an.

À DÉCOUVRIR EN 2026...



@SOLEMIrrigationFR

La Chaîne YouTube



Tutoriel
d'installation



Tutoriels
MySOLEM



Témoignages



TOUS NOS PRODUITS



| | | Application | | | | | Communication | | | | | Alimentation | | | | | |
|--|---------------------|-------------|----------------|----------|------------|--------|---------------|-----|-------|-------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|--|-------|
| | Passerelle internet | Irrigation | Compteur d'eau | Pression | Pressostat | Sondes | Bluetooth® | NFC | Wi-Fi | LoRa™ | 3G / 4G | ANTI-THEFT | Pile 9V | Secteur 230V | Alim. solaire | Entrées / Sorties / Nombre de stations | Pages |
| Gamme Bluetooth® : pilotage local, à pile | | | | | | | | | | | | | | | | | p.38 |
| BL-AG | | • | | | | | • | | | | | • | • | | | 1-2-4 stations | p.39 |
| Gamme LoRa™ : accès à distance, longue portée, à pile ou secteur | | | | | | | | | | | | | | | | | p.14 |
| Station d'irrigation | • | | | | | • | • | | | • | • | • | | • | • | 24 / 99 modules | p.16 |
| LR-BST-REACT | • | | | | | | • | | | • | • | • | | • | • | 25 / 100 modules | p.17 |
| LR-MB | • | | | | | | • | | • | • | | • | | • | | 30 / 100 modules | p.17 |
| LR-AG | | • | • | | • | | • | • | | • | | • | • | | | 1-2-4-6 stations | p.20 |
| LR-AG-ECO | | • | • | | • | | • | | | • | | • | • | | • | 1-2-4-6 stations | p.21 |
| LR-PM | | • | • | | • | | • | • | | • | | • | • | | | 1 entrée compteur d'eau 1 sortie vanne maîtresse ou pompe | p.19 |
| LR-MS4 | | | • | | • | • | • | • | | • | | • | • | | | 1 entrée dédiée température + 3 entrées sonde ou compteur | p.26 |
| LR-MS4-ECO | | | • | | • | • | • | | | • | | • | • | | • | 1 entrée dédiée température + 3 entrées sonde ou compteur | p.27 |
| LR-MS-SDI12 | | | | | | • | • | • | | • | | | • | | | 1 entrée capteur | p.29 |
| LR-PR | | | | • | | • | • | | | • | | • | • | | | 1 entrée capteur de pression | p.36 |




CONTACT

support@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 73

commercial@solem-irrigation.com | + 33 (0)4 67 59 99 75

SOLEM également expert
en **solutions connectées** pour :



MUNICIPALITÉ



RÉSIDENTIEL

 solem-irrigation.com



Certification ISO 9001 version 2015 pour la conception, industrialisation, fabrication,
vente et service après-vente de produits électroniques connectés.

ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS - FRANCE